

AXIS C1410 網路微型喇叭 語音訊息專用廣域覆蓋喇叭

AXIS C1410 網路微型喇叭小型空間專用的分離式中價位喇叭，可以提供大範圍的廣播區域覆蓋。可讓使用者在入侵者實際闖入前發出聲音警報嚇阻、緊急事件時提供指引或是進行一般廣播。內建記憶體可供預先錄製訊息，或者進行即時的語音廣播。內建數位訊號處理 (DSP) 可確保音質清晰 開放式標準，可以輕鬆地和網路視訊、門禁控制、分析系統和 VoIP 整合。AXIS C1410 是獨立式機種，可以放置在任何地方，支援彈性、可擴充且具成本效益的設計。

- > 全方位喇叭系統
- > 可與標準網路連接
- > 透過 PoE 簡易安裝
- > 遠端機能狀態測試
- > 位移偵測 PIR 感應器



AXIS C1410 網路微型喇叭

音訊		呼叫：DTMF、狀態改變
音訊串流	單向/雙向 ^a ，單音	事件動作
音訊壓縮	AAC LC 8/16/32/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Axis μ-law 16 kHz、WAV、單聲道/立體聲 MP3，從 64 kbps 至 320 kbps。固定和可變位元速率。取樣率從 8 kHz 至 48 kHz。	播放聲音檔、傳送 SNMP Trap、傳送自動喇叭測試、狀態 LED 透過 HTTP、網路分享和電子郵件上傳檔案 透過電子郵件、HTTP、HTTPS 和 TCP 發送通知
音訊輸入 / 輸出	內建麥克風 (可停用)	內建安裝輔助工具
內麥克風規格	50 Hz - 12 kHz	測試音確認與識別
喇叭		一般
防水盒	單音路密閉式 2.5 吋寬頻動態號角喇叭	外罩設計
最大聲壓級	90 dB	塑膠外殼，IP40 等級 顏色：白色 可重新上漆。如需重新上漆說明及了解對保固的影響，請洽詢您的 Axis 夥伴。
頻率回應	100 Hz - 20 kHz	記憶體
覆蓋範圍	145° 同軸	256 MB RAM、512 MB 快閃記憶體
擴大器		電源
擴大器規格	內建 7 W Class D 擴大器	乙太網路供電 (PoE) IEEE 802.3af/802.3af Type 1 Class 3 (最大 12.95 W)
網路		連接線
安全性	密碼保護、IP 位址過濾、HTTPS ^b 加密、IEEE 802.1X ^b 網路存取控制、摘要驗證、使用者存取記錄、集中式憑證管理	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
支援協定	IPv4/v6 ^c 、HTTP、HTTPS ^b 、SSL/TLS ^b 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、NTCIP、SIP (Cisco、Avaya、Asterisk)	可靠性
系統整合		專為 24 小時全天候運作所設計。
音樂串流	透過 AXIS Audio Player 播放音樂。	PIR感應器
語音廣播	透過 AXIS Audio Player 最多播放 50 則預先錄製的語音廣播。透過內建的 SIP 支援 (可連線到任何 IP 電話/VoIP 系統) 和 VAPIX 支援進行語音廣播。	被動式紅外線 (PIR) 位移感應器。 最大範圍：6 公尺 (19.7 英尺)
應用程式介面	提供軟體整合的開放式 API，包括 VAPIX [®] 、AXIS 影像代管系統 (AVHS) 可實現單鍵連線、AXIS 攝影機應用平台 (ACAP)。	操作環境
VoIP	支援工作階段初始通訊協定 (SIP)，可用於整合 Voice over IP (VoIP) 系統。對等 (Peer-to-Peer) 通訊或與 SIP/PBX 相整合。 測試方式：如 Cisco、Bria 和 Grandstream 等 SIP 用戶端及如 Cisco 和 Asterisk 等 PBX 供應商。 支援的 SIP 功能：次要 SIP 伺服器、IPv6、SRTP、SIPS、SIP TLS、DTMF (RFC2976 和 RFC2833)、NAT (ICE、STUN、TURN) 支援的轉碼器：PCMU、PCMA、opus、L16/16000、L16/8000、speex/8000、speex/16000、G.726-32	溫度 -20 °C 至 50 °C (4 °F 至 122 °F) 濕度 10–85% RH (凝結狀態)
音訊同步	內建的音訊同步功能 ^c ，最多 50 部採單點傳播的喇叭和數百部採多點傳播的喇叭。無須其他喇叭管理軟體或硬體。	儲存條件
智慧型音訊	自動喇叭測試 (透過內建的麥克風進行確認)	-40 °C 至 65 °C (-40 °F 至 149 °F)
事件觸發	虛擬輸入、AXIS 攝影機應用平台 (ACAP)	安規認證

EMC	EN 55032 Class B、EN 55035、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-3(B)/NMB-3(B)、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、VCCI Class B
安全性	IEC/EN/UL 62368—1
外觀尺寸	Ø182 X 52 公釐 (7.2 x 2.1 吋)
重量	600 克 (1.3 磅)
隨附配件	安裝指南、AVHS 驗證碼、AXIS Camera Station 授權金鑰
選購配件	有關其他更多配件，請參閱 axis.com
影像管理軟體	AXIS Camera Station、來自 Axis 應用程式開發夥伴的影像管理軟體可從 axis.com/techsup/software 網站上取得
語言	英文、德文、法文、西班牙文、義大利文
保固	提供 Axis 3 年保固。關於 Axis 延長保固選項詳細資訊，請參閱 axis.com/warranty

- 本產品支援雙向音訊，可將音訊傳送至喇叭並透過麥克風接收音訊。本產品不支援喇叭與操作人員對話的雙向通訊。
- 此產品包含 OpenSSL Project 所開發供 OpenSSL Toolkit 使用的軟體。
(www.openssl.org)，以及由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 撰寫的加密軟體。
- 音訊同步僅限 IPv4。

環保責任：axis.com/environmental-responsibility